



Formrammen flyttes

med elevator produceres 25 000 stkr. torv pr. 10 timer. Eltemaskinen bør være transportabel, saaat den flyttes efter lange rette arbejds-linjer paa myren, saaat tørkefeltet hele tiden blir umiddelbart ved maskinen.

Eltetorven kan, ifald den fremstilles av godt raamateriale, være av udmerket beskaffenhet. Da den under tørkningen trækker sig meget sammen, faar man et haardt og fast produkt med høi vegt og forholdsvis stor effektiv varmeværdi.

I de landsdeler, hvor veden er dyr, og end mer hvor man i disse tider brænder kul og koks, vil derfor saavel stiktorv som eltorv med lethed kunne betale sig, ifald tilberedningen foregaar paa en rationel maate. De raad, som er git, har til hensigt at vække interesse for torvbrændelet og kan muligens tjene som veiledning ved brændtorvdrift til husbehov.

---

## VAATPRESNING AV TORV

**D**EN TEKNISKE HØISKOLES FOND har bevilget 1000 kr. til ingeniør *Oscar Braadli* til fortsat undersøkelse med paa kemisk vei at reducere torvens vandgehalt, væsentlig til anskaffelse av et passende apparat til forsøk med større mængder. Der har tidligere været foretat laboratorieforsøk.

---